




# インサート 仕様一覧

## SPECIFICATION LIST



ライス ビジオ3





ライス 2:1




ライス 900



ライス 700



ライス 500



	品番	RS124	RS910	RS911	RS709	RS511
規格	価格(税抜)	¥ 1,400,000	¥ 790,000	¥ 620,000	¥ 600,000	¥ 550,000
	形式	インサート	インサート	インサート	インサート	インサート
	サイズ(枠) mm	W854-D557-H444	W746-H489	W1002-H506	W864-H574	W764-H506
	重量 kg	233	140	120	125	110
基本性能	燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
	熱出力 kW (kcal/h)	5-9 (4300-7700)	3-9 (2600-7700)	5-9 (4300-7700)	3-7 (2600-6000)	4-8 (3400-6900)
	暖房面積 m <sup>2</sup>	75-120	45-135	75-135	60-105	60-120
	燃焼効率 %	80	79	79	80	80
	排気煙量 g/kg	6.5	3.6	2.0	2.59	1.8
	最大薪長さ cm	40	40	50	45	50
仕様	フロントドア	全面ガラス	全面ガラス	スチール	スチール	スチール
	ガラス	シングル+IRコーティング(サイドガラス)	ダブル+IRコーティング(サイドガラス)	シングル	シングル	シングル+IRコーティング(サイドガラス)
	煙突接続方法	上	上	上	上	上
	エアシステム(外気導入)	●	標準装備	●	●	●

※薪を立てに置く場合は、火室内のパーミキュライトに寄りかからないようにします。

※離隔距離や取付、設置に関することは、販売店にお問い合わせください。